

Technisches Datenblatt

Gummi-Gewebetriebsriemen

Baumwollgewebetriebsriemen
BW-60

Eigenschaften:*	3-fach	4-fach	5-fach	6-fach
max. Breite:	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Farbe:	beige	beige	beige	beige
Einlagenzahl :	3	4	5	6
Art des Gewebes:	Baumwolle	Baumwolle	Baumwolle	Baumwolle
Gesamtdicke:	3,8	5,2	6,5	7,5
Kanten:	Schnittkante	Schnittkante	Schnittkante	Schnittkante
Oberfläche:	gummiert	gummiert	gummiert	gummiert
Zugfestigkeit Min.:	190kN/m	240kN/m	290kN/m	340kN/m
Dehnung max.:	7%	7%	7%	7%
max. Länge	100 m	100 m	100 m	100 m

*ca. Angaben

Bemerkungen / Allgemeine Informationen:

Baumwollgewebetriebsriemen mit gummierter Decke zeichnen sich durch eine hohe Reißfestigkeit, gute Flexibilität, geringe Dehnung und lange Lebensdauer aus. Sie sind bis max +70°C temperaturbeständig und stellen für alle normalen Antriebe die preiswerteste und flexibelste Lösung unter den Flachriemen dar. Sie finden aber auch Verwendung als Elevatorgurt und Förderband.

Riemenbreite- und länge nach Wunsch konfektioniert. Ferner können die Riemen auch endlos verbunden nach Ihrem Bedarf in unserem Hause produziert werden.

**Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.