

# Technisches Datenblatt

## iTech-40 rot

Hochabriebfeste Verschleißschutzqualität in weicher Ausführung mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, sehr gutes Dehnungsverhalten.

### Eigenschaften\*:

Farbe:	rot
Spezifisches Gewicht:	1,06
Härte:	40 Shore
Zugfestigkeit:	20 Mpa
Dehnung:	700%
Abrieb:	80 mm <sup>3</sup>
Temperaturbereich:	-10° - +70° C

\*ca. Angaben

### Beständigkeiten:

Öl-Widerstandsfähigkeit:	-
Treibstoff-Widerstandsfähigkeit:	-
Säure-Widerstandsfähigkeit:	0
Laugen-Widerstandsfähigkeit:	0
Witterungs-Widerstandsfähigkeit:	0
Verschleißfestigkeit:	++

### Empfehlung:

### Lieferbare Abmessungen:

Stärke:	Breite/Länge:	Format:
03-30 mm	2.0x 10 m	Rolle

### Allgemeines/Bemerkungen:

Ausführung ohne Einlagen  
beidseitig glatte Ausführung  
auch mit einseitiger Kontaktschicht erhältlich

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit\*\*:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

\*\*Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.