

Technisches Datenblatt

iTech-40 rot + KS

Hochabriebfeste Verschleißschutzqualität mit Kontaktschicht in weicher Ausführung mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, sehr gutes Dehnungsverhalten.

Eigenschaften*:

Farbe:	rot
Spezifisches Gewicht:	1,06 g/cm ³
Härte:	40 Shore A
Zugfestigkeit:	20 Mpa
Dehnung:	700%
Abrieb:	80 mm ³
Temperaturbereich:	-10° - +70° C

*ca. Angaben

Beständigkeiten:

Öl-Widerstandsfähigkeit:	-
Treibstoff-Widerstandsfähigkeit:	-
Säure-Widerstandsfähigkeit:	0
Laugen-Widerstandsfähigkeit:	0
Witterungs-Widerstandsfähigkeit:	0
Verschleißfestigkeit:	++

Empfehlung:

Lieferbare Abmessungen:

Stärke:	Breite/Länge:	Format:
03-30 mm	2.0x 10 m	Rolle

Allgemeines/Bemerkungen:

Ausführung ohne Einlagen
beidseitig glatte Ausführung
mit einseitiger Kontaktschicht

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit**:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

**Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.