

Technisches Datenblatt

Regenerat Standard

Rutschhemmende Gummigranulatmatte, PUR-gebunden,
Bautenschutzqualität als Trenn- und Schutzlage

Eigenschaften*:

Farbe: schwarz /farbig durchsetzt
Spezifisches Gewicht: 0,8
Zugfestigkeit: 0,36 N/ mm²
Dehnung: 40%
Temperaturbereich: -30° - +80° C

*ca. Angaben

Beständigkeiten:

Öl-Widerstandsfähigkeit:
Treibstoff-Widerstandsfähigkeit:
Säure-Widerstandsfähigkeit:
Laugen-Widerstandsfähigkeit:
Witterungs-Widerstandsfähigkeit:
Verschleißfestigkeit:

Empfehlung:

-
-
0
0
+
-

Lieferbare Abmessungen:

Stärke:	Breite/Länge:	Format:
04-15 mm	1,25 x 10 m	Rolle
20 mm	1,25 x 5 m	Rolle

Allgemeines/Bemerkungen:

Oberfläche Granulatstruktur

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit**:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

**Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.